


# CLEAN and CLEVER

PROFESSIONAL LINE



### Sestava surovin (ES) št. 648/2004:

5 % ali več, vendar manj kot 15 % neionskih tenzidov, manj kot 5 % anionskih tenside, fosfati.

### Prodajan enota pakiranja:

Art. št.	vsebina
2110817	1 karton à 2 x 1 lit.
2110818	1 kanister à 5 lit.

### Razvrstitev v skladu z odredbo (ES) 1272/2008 CLP:

Razred nevarn.	Stopnja nevarn.	Stavek nevarnosti
Skin Corr.	1A	H314-Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči
Eye Dam.	1	H318-Povzroča hude poškodbe oči
Aquatic Chronic	3	H412-Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki
Met. Corr.	1	H290-Lahko je jedko za kovine



Gefahr

H314-povzroča hude opekline kože in poškodbe oči. H412-škodljivo za vodne organizme z dolgotrajnimi učinki. H290-Lahko je jedko za kovine. P260-Ne vdihavati plina, hlapov. P280-Nositi zaščitne rokavice / zaščitno obleko in zaščito za obraz/ zaščito za oči. P303+P361+P353-BEI PRI STIKU Z KOŽO

(ali lasmi): takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Kožo izprati z vodo ali z prho. P305+P351+P338-BEI PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav, ter nadaljujte z izpiranjem. P310-Takoj pokličite center za zastrupitve ali zdravnika. Vsebuje kalijev hidroksid. Amidi, k o k o, C8-18- in C18-nenasičene, N,NBis(hidroksietil).

## PRO 132 čistilo za žare, pečice in konvektomate

### Področje uporabe:

- za temeljito čiščenje in odstranjevanje zapečenih maščob na pečicah, žarih, grilih, konvektomatih, transp.pekarskih vozičkih, planjih za peko, tekočih trakov, opremi in strojih, kontejnerjih in talnih površinah.
- za uporabo v kuhinjah v gastronomiji, domovih, bolnišnicah, proizvodnji hrane.

### Lastnosti izdelka:

- visoko alkalno
- temeljito odstrani močno zapečene ali zaskorjene ostanke pečenja, cvrtja in vse ostale močno zamaščene površine
- trpežen do materialov iz neerjavečega jekla, plastike, kamna, porcelana,...
- enostavno izplakovanje (v skladu z LMBG)

### Uporaba/doziranje:

- razprševanje: koncentrirano sredstvo naneseemo na toplo površino (max. 55 °C), čas delovanja: 1–5 min, nato izperemo s toplo vodo
- namakanje, potapljanje: razredčimo z vodo 1:5 oz. 1:10, temperatura ca. 40–50 °C, čas potopitve: ca. 30–60 minut

Opozorilo: ne uporabljajte na mehkih kovinah ( npr. aluminij)

### Pomembna opozorila:

Proizvod je namenjen profesionalni uporabi. Za več informacij zahtevajte varnostni list. **Skladiščenje:** proizvod hranimo v originalno zaprti embalaži in ne skupaj s kislimi proizvodi. Hranimo ga pri sobni temperaturi, ter ga zaščitimo pred direktno sončno svetlobo.