

# Thermodur

## Metalik-disperzija

Produkt-koda: GE 10

### Lastnosti

Polimerna disperzija z metalnimi delci z visoko vsebnostjo trdnih delcev in odlično lastnostjo ustvarjanja svetlečega sijaja. Thermodur je visoko kakovostna osnovna zaščita, ki je zelo vzdržljiva, odporna na umazanijo, namenjena za mokro čiščenje in nezdrljiva. Premaz je odporen na dezinfekcijska čistila za površine.

### Sestava

Polimerne disperzije, trdi polietilenski voski, vodotopna topila, smole, mehčalci  
pH-vrednost (koncentrat): ca. 8,5

### Področje uporabe

Za voodoporne, temeljito očiščene talne obloge, kot npr. PVC, poliolefin, linolej, vpojni naravni in umetni kamen, asfalt, itd. Za površine s PU ali PE nanosi pred uporaba potrebno narediti prijemalni test.

### Uporaba

Nanesite izdelek na samo dobro posušena tla.

Izdelek nanesite npr. s krpo na tla v tankem sloju. Pazite, da se sredstvo v krpi ne posuši. Kanister takoj po uporabi zaprite.

**Osnovni nanos na temeljito očiščene talne obloge:**

Glede na vpojnost talnih oblog 2 – 3 nanosa v razmiku ca. 30 minut.



## Talni premazi

### Poraba na m<sup>2</sup>

Osnovni nanos: 25 ml na nanos

**Ni potrošniški izdelek po 1999/44/EG čl. 1!**

### Pakiranje

Kanister 5 litrov  
Sod 200 litrov

Art.-št. j 20 02 05 –Igefa št. 2061942  
Art.-št. j 20 02 72

**Zaščitite pred zmrzaljo!**

