

# CLEAN and CLEVER

PROFESSIONAL LINE



### Sestava surovin(ES) št. 648/2004:

manj kot 5 % amfoteričnih tenzidov, belilo na osnovi klora, mila

### Prodajna enota pak.:

Art. št.	Vsebina pakiranja
2173722	1 plastenka à 1 lit. (krt. à 12 kos.)

### Razvrstitev (ES) Nr. 1272/2008 CLP:

Razvrstitev nev.	Kategorija nevarn.	Stavek o nevarnosti
Eye Dam.	1	H318-Povzroča hude poškodbe oči
Aquatic Acute	1	H400-zelo strupeno za vodne organizme
Aquatic Chronic	2	H411-strupeno za vodne organizme z dolgotrajnimi učinki
Met. Corr.	1	H290-Lahko je jedko za kovine
Skin Corr.	1	H314-Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči



Nevarnost

H410-Zelo strupeno za vodne organizme. H290-Lahko je jedko za kovine. H314-Povzroča hude opekline na koži in težke poškodbe oči. P260-Ne vdihavati plina/aerosolov. P273-Preprečiti sproščanje v okolje. P280- Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/ zaščitna očala, zaščitno za P301+P330+P331-Pri zaužitju izprati usta. Ne izzivati bruhanja. P303+P361+P353-pri stiku s kožo(alii lasmi): takoj sleči kontaminirana oblačila. Kožo izprati z vodo ali s prho. P305+P351+P338-Pri stiku z očmi: Previdno izpirajte več minut z vodo. Odstranite kontaktne leče, če je to mogoče in nadaljujte z izpiranjem. P310-Takoj pokličite center za zastrupitve/zdravnika. Vsebuje natrijev hidroksid, natrijev hipoklorit-raztopina Cl aktiv; Amini, C12-18-alkildimetil-, N-Oxide.

## PRO 77 čistilo v gelu za odtočne cevi

### Področje uporabe:

- odstranjuje zamašitve v cevnih inštalacijah, umivalnikih, kadeh, tuših, sifonih, itd.
- primeren za uporabo v kuhinskih in sanitarnih prostorih
- primeren za uporabo v plastičnih in kovinskih odtočnih ceveh

### Lastnosti izdelka:

- visokoaktivno in samodejno delovanje
- temeljito odstranjuje ostanke las, mila in maščob
- ob redni uporabi preprečuje ponovne zamašitve
- odpravi neprijetne vonjave
- zaradi manjše viskoznosti nudi močnejše delovanje

### Uporaba/doziranje:

- ni potrebno izčrpanje zamašene vode, saj sredstvo odteče direktno do zamašitve
- odvisno od zamašitve počasi izlijemo ca. 300–500 ml (1/3 do 1/2 vsebine) v odtok ali odtočni kanal
- pustimo delovati do ca. 30 minuten
- pri zelo trdovratnih zamašitvah pustimo delovati čez noč
- temeljito izperemo z toplo ( NE vrelo) vodo

**Opomba:** Ne uporabljajte v straniščih na aluminijastih ali pozlačenih armaturah. Plastenko po uporabi skrbno zapremo.

**Opozorilo:** PRO 77 ne uporabljajte skupaj z ostalimi sredstvi, saj obstaja verjetnost sproščanja plinov (klora)!

### Pomembna opozorila

Proizvod je namenjen profesionalni uporabi. Za nadaljnje informacije prosim preberite varnostni list in etiketo na plastenki.

**Skladiščenje:** Proizvod hranimo v originalni zaprti embalaži. Keine alkaliunbeständigen Materialien verwenden. Alkalibeständiger Fußboden erforderlich. Nicht zusammen mit Säuren lagern. Hranimo pred neposrednimi sončnimi žarki in toploto, ter pred mrazom.

**Odstranjevanje:** Izpraznjeno plastenko očistimo in odložimo med odpadno embalažo.



IGEFA Handelsgesellschaft mbH & Co. KG, Henry-Kruse-Straße 1, 16356 Ahrensfelde OT Blumberg, Tel. +49 (0) 33394 51-0, E-Mail: info@igefa.de

Alle Angaben unserer Merkblätter entsprechen unserem besten Wissen und unseren Erfahrungen, eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden.

# PRO 77