

Kiehl Dopomat

Sredstvo za strojno čiščenje talnih površin

OPIS IN LASTNOSTI:

Večnamensko sredstvo za ročno in strojno čiščenje. Hitro učinkuje, se ne peni in ne pušča sledi. Odstranjuje vse vrste umazanije, tudi maščobne in oljne madeže in ob ustreznem doziranju tudi zaščitne filme in emulzije na bazi voskov.

TEHNIČNI PODATKI:

Izgled:	Brezbarvna tekočna
Vonj:	Prijeten vonj
Gostota:	1,03g/cm ³
pH vrednost (koncentrat):	10

VSEBUJE:

Neionski tenzidi 5–15%, vodotopna topila, NTA < 5%, parfum (limona)

VARNOST:

Pred uporabo je potrebno obvezno prebrati R in S stavke na etiketi proizvoda in varnostni list.

PODROČJE UPORABE:

primerno za vzdrževalno čiščenje, intenzivno čiščenje ter čiščenje po zaključku gradbenih del, za vse vodoodporne trde talne obloge kot so epoksidna smola, umetni kamen ki vsebuje smole, opeka, kamenina, beton, granit, kvarcit; za vodoodporne trde in elastične talne obloge kot so magnezit, marmor, skrilavec, linolej, guma, sintetični kavčuk, PVC.
Ne uporabljati na polimernih talnih oblogah.

NAČIN UPORABE:

vzdrževalno čiščenje z ribalno-sesalnim strojem (mokro čiščenje): 50-80ml / 8lit. hladne vode
intenzivno čiščenje ročno ali strojno: 100-300ml / 8lit. hladne vode; raztopino nanesemo na tla in jih obdelamo z enokolutnim čistilnim strojem nato posesamo in obrišemo s čisto vodo
čiščenje po zaključku gradbenih del: 1-2lit. / 8lit. hladne vode; raztopino nanesemo na tla in jih obdelamo z enokolutnim čistilnim strojem nato posesamo in obrišemo s čisto vodo

DELOVANJE NA POVRŠINE:

Pri priporočeni koncentraciji sredstvo ne škoduje vodo odpornim materialom.

PAKIRANJE:

Kanister 10lit.

