

TASKI Jontec Lenio

Zaščita za les na vodni osnovi.

OPIS:

Vosek za lesene talne površine na vodni osnovi. Primerno za zaščitene in nezaščitene talne površine neglede na to ali so surove, naoljene ali lakirane.

KLJUČNE LASTNOSTI:

- Čisti, neguje in ščiti katerekoli lesene talne površine
- Pušča sloj, ki se dobro lošči in ne drsi
- Ne vsebuje topil

PREDNOSTI:

- Zaščita tal pred vlago v fugah (predvsem pri surovem lesu in lakiranem parketu) in predčasno obrabo
- Pušča atraktiven svilen sijaj, ki je varen za hojo
- Odgovoren do okolja in enostaven za nanos (sredstvo se enostavno spira iz delovnih pripomočkov kot so filci in aplikator za nanos)

NAVODILA ZA UPORABO:

Doziranje:

Sredstvo je pripravljeno za uporabo. Nanesite nerazredčeno.

Za uporabo v razpršilki: uporabimo 0,25L za 0,5L raztopine (50%)

Uporaba:

Čiščenje/vzdrževanje:

- Prva nega: Za zaščitene lesene talne površine, sredstvo doziramo v sprej sistem enokolutnega stroja. Opremimo ga z primernim filcem (rdečim). Sredstvo nanesemo na talno površino, ter jo obdelamo. Na nezaščitene lesene talne površine nanesemo 1 tanek sloj z aplikatorjem za nanos premaza. Pustite, da se posuši in takoj zloščite. Nezaščitene lesene talne površine potrebujejo še drugi nanos (matirajte med enim in drugim slojem). Drugi sloj nanesemo samo, ko je prvi sloj popolnoma suh. Ko je talna površina suha celotno zloščite z belim ali rdečim filcem, da sloj zatesnimo oziroma zapečemo.
- Sprej čiščenje: Sredstvo doziramo v sprej sistem enokolutnega stroja. Opremimo ga z primernim filcem, nanesemo na talno površino, ter jo obdelamo. Po kratkem času sušenja celotno talno površino zloščimo za bolj enakomeren izgled in sijaj.



Odstranjevanje madežev / vzdrževanje:

Sredstvo doziramo v sprej sistem enokolutnega stroja. Opremimo ga z primernim filcem, nanesemo na talno površino z razprševanjem po madežih. Po kratkem času sušenja celotno talno površino zloščimo za bolj enakomeren izgled in sijaj.

Odstranjevanje:

Talno površino očistimo po sprej metodi z Taski Jontec Solve sredstvom in z enokolutnim strojem, ki je opremljen z modrim filcem.

F5b



TASKI Jontec Lenio

Pomembno:

Pred uporabo dobro pretresite. Sredstva ne hranimo na temperaturi pod 5°C. V začetni fazi pogosteje obdelamo talno površino. S časom se intervali med samimi obdelavami povečajo. Ne uporabljamo v kombinaciji z sesalci za suho ali mokro sesanje (nevarnost eksplozije!). Ne uporabljamo na površinah občutljivih na topila, npr. guma, asfalt. Na parketu ali zaščitene lesenih talnih površinah uporabljamo samo modre ali rdeče filce.

TEHNIČNI PODATKI:

Izgled:	Mlečna tekočina, bele barve
Specifična teža [g/ml; 20 °C]:	1.00
pH vrednost koncentrata:	3.8 – 4,3

Zgoraj navedeni podatki so povprečne vrednosti in ne specificirajo proizvoda.

NAVODILA ZA VARNO ROKOVANJE IN SKLADIŠČENJE:

Varno rokovanje:

Navodila o nevarnostih in predlogi za varno delo so zbrani v varnostnem listu. Samo za profesionalno uporabo.

Informacije za skladiščenje:

Sredstvo skladiščimo v originalno zaprti embalaži. Izogibamo se ekstremnim temperaturam.

Diversey d.o.o.

Tržaška 37a
2000 Maribor
SLOVENIJA
Tel.: 02 / 320 70 00
Fax: 02 / 320 70 01
www.diversey.com