

TASKI Jontec Linobase

Sredstvo za zapolnitev por za talne površine iz linoleja.

OPIS:

Trajno sredstvo za zapolnitev por na talnih površinah iz linoleja. Sredstvo je sestavni del LinoSecure™ sistema, obnovi stare, obrabljene talne površine in da odlično oprijemljivost za omejitev nastanka belega prahu premazov, ki se nanesejo na plast Linobase sredstva.

KLJUČNE LASTNOSTI:

- Korak 2 patentiranega LinoSecure™ sistema
- Trajno sredstvo za zapolnitev por
- Optimizira oprijemljivost premazov
- Odporen na alkalna sredstva za čiščenje

PREDNOSTI:

- LinoSecure™ sistem za dolgo trajajočo zaščito talnih površin iz linoleja
- Sredstvo za zapolnitev por in zaščito talne površine; izboljša izgled
- Obnovi poškodovane in porozne talne površine; pušča gladko površino in vrača pravo barvo tudi staremu, obrabljenemu linoleju
- Primerna osnovna zaščita za kasnejši nanos premazov; omejuje nastanek belega prahu in poveča njegovo trajnost
- Pri mehanskih poškodbah se lahko čisti in obnovi

NAVODILA ZA UPORABO:

Doziranje:

Taski Jontec Linobase je pripravljen za uporabo, se ne redči.

Uporaba:

Varčno polijemo sredstvo na talno površino in enakomerno razporedimo z aplikatorjem za nanos premaza ali mopom v prekrivajočih pasovih od 1 do 1,5 metra, dokler je še mokro. Nanesemo 2 sloja križema; pri nadaljnjem nanosu pustimo, da se predhodni sloj dobro posuši (45 minut). Ko se prvi sloj posuši, obdelamo talno površino z enokolutnim strojem z modrim filcem in pobrišemo z vlažno krpo.


Nanesemo 2 sloja premaza na sloje sredstva Linobase. Za najboljše delovanje uporabimo Taski Jontec Linotop premaz.

Pomembno:

Sredstvo ne gre in se ne sme odstraniti s kemijskimi sredstvi!

Obdelamo samo tiste talne površine iz katerih predhodno odstranimo stare premaze, jih očistimo in posušimo. Sredstva ne mešamo z drugimi sredstvi oziroma ga ne redčimo. Ne skladiščiti ali uporabljati pri temperaturah pod 5°C.

F2I



TASKI Jontec Linobase

TEHNIČNI PODATKI:

Izgled:	Mlečna tekočina, bele barve
Specifična teža [g/ml; 20 °C]:	1,03
pH vrednost koncentrata:	7,5 – 8,0

Zgoraj navedeni podatki so povprečne vrednosti in ne specificirajo proizvoda.

NAVODILA ZA VARNO ROKOVANJE IN SKLADIŠČENJE:

Varno rokovanje:

Navodila o nevarnostih in predlogi za varno delo so zbrani v varnostnem listu. Samo za profesionalno uporabo.

Informacije za skladiščenje:

Sredstvo skladiščimo v originalno zaprti embalaži. Izogibamo se ekstremnim temperaturam.

Diversey d.o.o.

Tržaška 37a
2000 Maribor
SLOVENIJA
Tel.: 02 / 320 70 00
Fax: 02 / 320 70 01
www.diverseym.com