



MAXX Forte2

VSESTRANSKI ODSTRANJEVALEC TALNIH PREMAZOV

Delovanje

- Primeren tako za odstranjevanje talnih premazov z linoleja in naravne gume, kot tudi za čiščenje tal iz naravnega in umetnega kamna.
- Vsestransko čistilo z rahlo alkalno pH-vrednostjo.
- Izvrstna združljivost z materiali preprečuje poškodbe na površinah.

Učinkovitost

- Zaradi posebne kombinacije sestavin in dobre sposobnosti omakanja je čistilo MAXX Forte2 najboljša izbira pri zahtevnih čiščenjih.
- Večnamenska uporaba, primerna za številna področja.
- Nizka stopnja penjenja za ročno in strojno čiščenje.



Priporočena področja uporabe

- ▲ Vse vrste tal, odpornih proti vodi in alkalijam. Ni primerno za lesena tla, laminat in tekstilne talne obloge.

Navodila za uporabo:

Odstranjevanje premazov:



1. Podrobnejše informacije o uporabi najdete v higienskem načrtu.



2. Za odstranjevanje premazov razredčite čistilo MAXX Forte2 z vodo v razmerju 1:10 do 1:1, priporočamo 1:3, v vedru ali rezervoarju enokrtačnega stroja. Za čiščenje običajne umazanije ali pri uporabi v čistilnem stroju razredčite 2-5 % čistila MAXX Forte2 v vodi.



3. Raztopino nanesite na tla in pustite učinkovati približno 10 minut.



4. Tla sistematično zribajte. Ne pustite, da se čistilna raztopina posuši.



5. S sesalnikom za mokro sesanje odstranite raztopljeno umazanijo.



6. Temeljito izperite s čisto vodo in odstranite raztopino s sesalnikom za mokro sesanje.




7. Preostanek vode odstranite z Ecolabovimi krpami za čiščenje iz mikrovlaknen.

Splošno čiščenje:



1. Podrobnejše informacije o uporabi najdete v higienskem načrtu.



2. Za čiščenje običajne umazanije ali pri uporabi v čistilnem stroju razredčite 2-5 % čistila MAXX Forte2 v vodi.



3. Raztopino nanesite na tla in pustite učinkovati približno 10 minut.



4. Tla sistematično zribajte.



5. Temeljito izperite s čisto vodo.

POSEBNE OPOMBE/INFORMACIJE:

Pred uporabo preverite združljivost z materialom na majhnem, neopaznem mestu.

Postavite opozorilne znake »Pozor, mokra tla« in jih pustite na mestu, dokler površina ni povsem suha.

Samo za profesionalno uporabo!

Varnostni list je profesionalnim uporabnikom na voljo na zahtevo.

SKLADIŠČENJE:

Priporočljiva temperatura skladiščenja je med -5 °C in 40 °C.

pH-vrednost (100 %)

7	8	9	10	11	12	13	14
---	---	---	----	----	----	----	----

PROIZVOD	PRODAJNA ŠIFRA	PAKIRANJE
MAXX Forte2	908436	Karton 2 x 5L

Globalni sedež podjetja
Ecolab Inc.
370 Wabasha Street N
St. Paul, MN 55102

Sedež podjetja v Evropi
Ecolab Europe GmbH
Richtistr. 7
CH-8304 Wallisellen

Ecolab d.o.o.
Vajngerlova 4
SI - 2001 Maribor
T +386 2 42 93 100

www.si.ecolab.eu

© 2015 Ecolab USA Inc. Vse pravice pridržane.