

Tehnični list

Super Flock tekoči

Uporaba

Izdelki za čiščenje vode. Flocculant Premium tekočina povzroči, da se peščeni filter izostril, tako da se suspendirane trdne snovi, ki zamegljijo vodo in običajno prehajajo skozi filter, filtrirajo. Flokulanti se uporabljajo za kombiniranje suspendiranih delcev (motnosti) v vodi, da tvorijo večji kosmič. Filter je lahko

Bolje obdržati te onesnaževalce v pesku in jih odstraniti iz sistema med naslednjim povratnim pranjem. Poleg tega lahko tekočina Flocculant Premium izostril pesek v filtrirnem sistemu in tako bolje filtrira vodo. Izdelek ni primeren za filtre za vložke in filtrirne sisteme s filtrirnimi kroglicami.

Odmerek

Za najboljše rezultate mora biti pH vode med 7,0 in 7,4. Flokulacija deluje optimalno le med postopkom filtriranja neposredno v napajalnem vodu. Zato flokulantov nikoli ne smete vnašati neposredno v rezervoar. Če ga dodate z odmerno črpalko, dodajte vsaj 0,15 ml krožene vode v bazenu na m³. Znesek, ki ga je treba dodati, je odvisen od obremenitve bazena, števila obiskovalcev in časa kroženja. Ko dodajate preko skimmerja, da izostrite peščeni filter, počasi vlijte 100 - 200 ml vrhunskega tekočega flokulanta na 10 m³ vode v bazenu, medtem ko obtočna črpalka deluje. Nato takoj izklopite obtočno črpalko za približno 15 minut, da nastane flokulacijska plast. Nato filtrirajte, dokler motnost ni odstranjena. Če motnost ni popolnoma odpravljena, filter sperite nazaj in ponovite dodajanje

Splošne informacije

Ta izdelek se sme uporabljati samo za navedene namene, kot je opisano. Učinek se začne takoj po uporabi. Vse informacije o odmerjanju so empirične in nezavezujoče. Shranjujte na hladnem, suhem in zmrznjenem mestu na svetlobno zaščitenem, dobro prezračevanem mestu. Zabojnike vedno prevažajte in skladiščite pokonci. Upoštevajte informacije, ki vam jih je posredoval proizvajalec bazena.