



TASKI® Jontec Eternum

Visoko sijajna emulzija za tla

Opis

Visoko sijajna, nederseča talna emulzija za večino vrst gladkih in vodoodpornih talnih površin. Njena tehnologija zagotavlja vrhunsko odpornost proti praskam in umazaniji. Zagotavlja nižje stroške vzdrževanja za izboljšanje produktivnosti. Idealna bo v vseh prestižnih območjih z gostim prometom, kjer navadne emulzije zahtevajo visoko stopnjo vzdrževanja. Primerno za uporabo s tradicionalnimi metodami kot tudi s TASKI ProSpeed. TASKI ProSpeed je ergonomski nanašalec za talne obloge, enostaven za uporabo. Zagotovil bo vrhunsko kakovost premaza za talne obloge in izboljšal produktivnost nanašanja, hkrati pa zmanjšal porabo kemikalij in količino odpadne embalaže. S pomočjo TASKI ProSpeed je mogoče nadzorovati porabo izdelka, hkrati pa zagotavljati enakomerno visoko kakovostno plast premazov za talne obloge.

Ključne lastnosti


- Visok sijaj, zaščitni premaz.
- Trda, trpežna in obrabno odporna zaščita.
- Odličen oprijem na večino tipov talnih oblog
- Protizdrsna odpornost v skladu z mednarodnimi standardi (ASTM D-2047)
- Preprosto obnavljanje.

Prednosti

- Izboljša naraven videz tal z zagotavljanjem dolgotrajnega visokega sijaja
- Vrhunska odpornost na praske in umazanijo, tudi v močnem prometu.
- Primerno za večino vrst tal, kot so vinilna, sintetična tla, linolej, kamnita tla, zaščiten les ali pluta. Enakomerno se razporedi za popolno izravnavo.
- Zagotovljeno preprečevanje zdrsa in varnost za vaše zaposlene in stranke.
- Odziva se na večino običajnih metod vzdrževanja.
- Primerno za tradicionalne aplikacije z ravnim mopom, mopom in vedrom ali standardnimi polirnimi aplikatorji.
- Da zagotovite vrhunske rezultate, izberite aplikacijo z aplikatorjem ProSpeed za nanašanje premazov talnih oblog, ki dokazano zmanjšuje utrujenost operaterja v primerjavi s tradicionalnimi metodami nanašanja, hkrati pa izboljšuje rezultate in produktivnost.

Navodila za uporabo

1. Obdelujte samo očiščena in temeljito oprana ter popolnoma suha tla. Porozna in poškodovana tla pred nanosom obdelajte z enim od Diverseyjevih tesnil za tla.
2. Pri uporabi z aplikatorjem za zaključne sloje tal TASKI ProSpeed pred nanosom preberite priročnik z navodili in oznako izdelka za nastavitve in postopke nanašanja.
3. Izdelek varčno nalijte na tla in ga enakomerno razporedite, dokler je še moker, v prekrivajočih se pasovih 1–1,5 m. Pustite, da se popolnoma posuši (20–30 minut), preden na podoben način nanesete dodatne sloje. Nanesite dva sloja na neporozna, gladka tla. Za porozna tla običajno zadostujejo trije nanosi.
4. **Linolej:** Ko se prvi sloj posuši, zgladite tla linoleja z enokolutnim strojem, opremljenim



© A.I.S.E.



TASKI® Jontec Eternum

z modrim filcem, nato talno površino prebrišite z vlažno krpo, pustite, da se posuši, preden nanesete naslednji sloj.

5. **Zgornje odstranjevanje in ponovni premaz:** Uporabite odstranjevalec premazov tal Diversey, da odstranite eno plast premaza in poberte umazano raztopino s čistilnim strojem ali sesalcem. Pustite, da se popolnoma posuši, preden nanesete naslednji sloj.

Doziranje:

Pripravljeno za uporabo, redčenje ni potrebno.

Tehnične informacije

Izgled: Mlečna, bela tekočina

pH vrednost (čista): ≈ 8,5

pH vrednost (med uporabo): ≈ 8,5

Relativna gostota (20 °C): 1,036 g/cm³

Zgornji podatki so tipični za normalno proizvodnjo in jih ne smemo jemati kot specifikacijo.

Informacije o varnem ravnanju in skladiščenju

Popolna navodila za ravnanje s tem izdelkom in njegovo odstranjevanje so na voljo v ločenem varnostnem listu; sds.diversey.com.

Shranjujte v originalni zaprti embalaži, ločeno od grelnih teles in visokih temperatur.

Samo za profesionalne uporabnike/strokovnjake.

Ne shranjujte pri temperaturah, nižjih od 5 °C.

Zdržljivost izdelka

Obdelujte samo globinsko očiščena in temeljito oprana ter popolnoma suha tla. Ne redčite in ne mešajte z ostalimi sredstvi.

Ne uporabljajte na strukturirani plastiki (oblazinjen vinil) in ne zatesnjenem lesu ali pluti. Poiščite nasvet za uporabo na profiliranih/grobih gumijastih tleh. Ne uporabljajte zunaj ali v mokrih conah.

Odobritve

Preizkušeno v skladu z ASTM D-2047 za odpornost proti zdrsu.

Razpoložljive velikosti pakiranja

TASKI Jontec Eternum je na voljo v 2x5 l and 4x2,5 l ProSpeed vrečkah.